BENCHTOP / AUDIT

# 台式经济审计款

ARC-3016 · 审计版

账户分级管理 · 审计追踪 · 数据记录

- 5万条数据存储
- 约100万条审计记录
- 内置热敏打印机



台式系列外观示意

采样流量 **2.83** L/min

粒径通道 **6** 通道

数据容量 **5万** 条

## 技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 01 采样与检测性能

| | |
|---|---|
| 六粒径通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0（μm） |
| 最大采样浓度 | 1000000/0.1CF |
| 自净时间 | ≤10分钟 |
| 粒径分布误差 | 0.5um 5um ≤±30% |
| 粒子浓度示值误差 | 0.5um ≤±30% |
| 采样流速 | 2.83L/min(0.1cfm) |
| 流量误差 | ≤5% |
| 采样单位 | 颗、颗/m3、颗/FT3等三种单位选择 |
| 光源 | 进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时) |

### 02 运行条件与设备规格

| | |
|---|---|
| 使用环境 | 温度：15～35°C,<br>相对湿度：10%~≤75% |
| 充电时间 | 3小时 |
| 设计工作时间 | 6小时 |
| 外形尺寸 | 185*220*200mm（深*宽*高） |
| 功率 | 平均功率：20W |

### 03 采样设置

| | |
|---|---|
| 采样时间 | 可从60~9999s开始任意设定 |
| 采样延时 | 10~60s |
| 测量间隔 | 1~999s |
| 采样次数 | 1~99任意设定 |
| 采样点数 | 1~99任意设定 |
| 采样方式 | 单次、连续 |

### 04 显示与数据管理

| | |
|---|---|
| 屏幕显示方式 | 7寸彩色触摸屏 |
| 系统 | android13 |
| 数据内存容量 | 5万条 |
| 账户分级管理 | 支持 |
| 审计追踪 | 支持 |
| 审计追踪存储条数 | 约100万条 |
| 数据打印 | 内置高速热敏打印机 |