
ONLINE / MONITORING

在线式

在线监测系列

固定点位监测 · 彩色显示 · 本地记录

- 1000条数据存储
- 3.5寸彩屏
- 六粒径通道



在线设备产品图

采样流量	粒径通道	数据容量
2.83 L/min	6 通道	1000 条

技术参数

TECHNICAL SPECIFICATIONS

01 采样与检测性能

六粒径通道	0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0（μm）
最大采样浓度	1000000/0.1CF
自净时间	≤10分钟
粒径分布误差	0.5um 5um ≤±30%
粒子浓度示值误差	0.5um ≤±30%
采样流速	2.83L/min(0.1cfm)
流量误差	≤5%
采样单位	颗、颗/m3、颗/FT3等三种单位选择
光源	进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时)

02 运行条件与设备规格

使用环境	温度：15～35°C, 相对湿度：10%～≤75%
充电时间	3小时
设计工作时间	6小时
外形尺寸	105*120*80mm（深*宽*高）
功率	平均功率：6W

03 采样设置

采样时间	可从60~9999s开始任意设定
采样延时	10~60s
测量间隔	1~999s
采样次数	1~99任意设定
采样点数	1~99任意设定
采样方式	单次、连续

04 显示与数据管理

屏幕显示方式	3.5寸彩色显示屏
系统	-
数据内存容量	1000条
账户分级管理	-
审计追踪	-
审计追踪存储条数	-
数据打印	-
接口	485、外接优盘、报警触发接点

在线式无打印机。